



ART95系列

机械直驱直线台



产品特点 Product Features

- 纳米级的定位精度
- 高动态性能（截止频率大于100Hz）
- 交叉滚柱导轨
- 灵活的配置选项（不同行程和反馈）
- 分辨率1nm，重复定位精度±100nm，定位精度±200nm
- 在位稳定性3nm（配置线性驱动器，带隔振实验室环境）


产品简介 Product Introduction

ART95系列是纳米级定位精度的运动平台，采用直线电机驱动及交叉滚柱导轨，具备非常优秀的动态性能和定位精度，空载截止频率可达100Hz以上。行程可以根据客户需求定制，可作为单轴运动平台使用也可以与ART95LZ系列升降台或者RSML系列转台搭配使用，组成不同的多轴配置来满足客户应用。


ART95系列平台虽然结构紧凑但是有较强的驱动能力，最大速度可达500mm/s，空载加速度可达1g。配置线性放大器，带隔振实验室环境下，ART95系列平台的在位稳定性3nm和最小步进量可以小于5nm，主要应用于通讯领域的光纤耦合、半导体领域的晶圆缺陷检测、生物医疗领域的基因测序以及光学领域的光路对准等场景。

精巧的结构设计保证了ART95系列平台出色的精度和动态性能，特别是在速度稳定性要求苛刻的应用中，其优异性能得到了很好的体现，例如在扫描检测应用中，要求直线轴匀速20mm/s，ART95系列平台匀速段动态跟随误差小于±100nm，有很好的速度稳定性，能够出色地完成项目任务。

■ ART95系列平台最小步进和在位稳定性测试



5nm最小步进（ASH反馈选项，配置线性放大器）



<3nm在位稳定性（ASH反馈选项，配置线性放大器）

产品规格 Product Specifications

平台型号\Model		ART95-025	ART95-050
有效行程\Travel		25 mm	50 mm
绝对定位精度\Accuracy		±200 nm	±200 nm
双向重复定位精度\Bi-Repeatability		±100 nm	±100 nm
单向重复定位精度\Uni-Repeatability		±45 nm	±45 nm
俯仰\Pitch		10 arc sec	10 arc sec
偏摆\Yaw		10 arc sec	10 arc sec
直线度\Straightness		±1.5 μm	±2.0 μm
平面度\Flatness		±1.5 μm	±2.0 μm
移动部分重量\Moving Mass		0.5 kg	0.6 kg
平台重量\Stage Mass		1.0 kg	1.4 kg
最大负载\Load Capacity	水平\Horizontal	5 kg	
	侧向\Side	3 kg	
分辨率\Resolution（1）		1 nm	
最小步进量\Minimum Incremental step（1）		5 nm	
在位稳定性\In Position Stability（1）		3 nm	
最大速度\Maximum Speed（2）		500 mm/s	
最大加速度\Maximum Acceleration（2）		1 g	
最大持续推力\Maximum Continuous Force		21 N	
最大峰值推力\Maximum Peak Force		147 N	
平台材质\Material		铝	
平均无故障时间\MTBF		27,000 Hours	

备注：
(1) 适配-ASH反馈，线性放大器；
(2) 空载，需配置相应功率的放大器；
(3) 默认测试点位置为台面上方25 mm，单轴指标，多轴系统的性能指标与实际载荷和工作点位置有关；
(4) 其他行程可定制。

产品配置选项 Product Configuration Options

产品系列	行程 (mm)	反馈
ART95	-25	-AS
	-50	-ASH
		-TTL005
		-TTL010
		-TTL020

行程选项



-25	25 mm 行程
-50	50 mm 行程

反馈选项



-AS	VPP 1伏正弦模拟量输入
-ASH	高精度VPP 1伏正弦模拟量输入
-TTL005	5 nm分辨率数字量TTL信号输入
-TTL010	10 nm分辨率数字量TTL信号输入
-TTL020	20 nm分辨率数字量TTL信号输入

产品尺寸 Product Dimensions

ART95-025



ART95-050



备注:
(1) 单位: mm;
(2) 拖链未显示;